


BS5141-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste



Dane techniczne

Typ	BS5141-0
Nr kat.	6901011
Złącze A	Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11 × 0,75
External diameter of the cable	3.5...5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.25 mm ²
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	4 A
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne

- 
- Metalowa nakrętka łącząca
 - Stopień ochrony IP67
 - Połączenie lutowane
 - Złącze rozbieralne
 - Złącze M8 / Ø 8 mm
 - Konstrukcja prosta
 - 4-stykowe
 - metr. Gwint M11 × 0,75
 - Średnica przewodu 3,5...5,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Certyfikaty

Certyfikat cULus
