


B4131-0/13.5

Okrągłe złącze 7/8" – Żeńskie, proste, specjalne



Cechy charakterystyczne



- Metalowa nakrętka
- Odporność na olej
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 3-piny
- Gwint PG13.5
- Średnica przewodu 10,0 ... 12,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	B4131-0/13.5
Nr katalogowy	6904720
Złącze A	Żeńskie złącze rozbieralne, 7/8", Proste
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT UL94-V0, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0), Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Gwint montażowy	PG13.5
External diameter of the cable	min. 10...12 mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...1.5
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	12 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-25 °C...+85 °C
Certyfikaty	UL