


BKV8240-0/9

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe



Cechy charakterystyczne



- 4-stykowe
- Nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej, kąto-
we, 4-stykowe
- Wylot kabla 4,0...8,0 mm
- Do zastosowań PROFIBUS-PA i FOUNDA-
TION fieldbus

Nagłówek schemat podłączenia

Podłączenie PROFIBUS-PA Podłączenie magistrali FOUNDATION fieldbus



Dane techniczne

Typ	BKV8240-0/9
Nr kat.	6914540
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodo- wanie A
Liczba styków	4
Styki	CuZn, CuSnZn,Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna, 1.4404, Pasywowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	4...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm ²
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Właściwości chemiczne i mechanicz- ne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+90 °C