


BMS8141-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, proste



Dane techniczne

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ                                                 | BMS8141-0                                      |
| Nr kat.                                             | 6933589                                        |
| Złącze A                                            | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A           |
| Liczba styków                                       | 4                                              |
| Styki                                               | CuZn,Powłoka Optalloy                          |
| Materiał wokół styków                               | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                  |
| Uchwyt                                              | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                  |
| Nakrętka/śruba                                      | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklo-<br>wane |
| External diameter of the cable                      | 2.5...3.5 mm                                   |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości<br>mocowania | 0.25...0.75 mm <sup>2</sup>                    |
| Tryb połączenia                                     | połączenie zaciskowe/nacinające                |
| Żywotność mechaniczna                               | > 50 Cykle dopasowania                         |
| Typ ochrony                                         | IP67, (skręcone razem)                         |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C              |                                                |
| Napięcie nominalne                                  | 250 V                                          |
| Prąd                                                | 4 A                                            |
| Rezystancja izolacji                                | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                            |
| rezystancja przewodzenia                            | ≤ 3 mΩ                                         |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne                 |                                                |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                        | -40...+85 °C                                   |
| Certyfikaty                                         | Certyfikat cULus                               |

Cechy charakterystyczne



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka łącząca
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny

Przyporządkowanie styków

