

BK14-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie M16 × 0,75, proste



Dane techniczne

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                                              | BK14-0                                    |
| Nr kat.                                          | 6934765                                   |
| Złącze A                                         | Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Prosty        |
| Liczba styków                                    | 14                                        |
| Styki                                            | Brąz,CuSn,Złoczone                        |
| Materiał wokół styków                            | Tworzywo sztuczne, PBT UL94-V0, Czarny    |
| Uchwyt                                           | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny             |
| Nakrętka/śruba                                   | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| Gwint montażowy                                  | PG9                                       |
| External diameter of the cable                   | 6...8 mm                                  |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14...0.25 mm²                           |
| Tryb połączenia                                  | połączenie zaciskowe/nacinające           |
| Żywotność mechaniczna                            | > 500 Cykle dopasowania                   |
| Stopień zanieczyszczenia                         | 1                                         |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C           |                                           |
| Napięcie nominalne                               | 60 V                                      |
| Prąd                                             | 3 A                                       |
| Rezystancja izolacji                             | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                       |
| rezystancja przewodzenia                         | ≤ 3 mΩ                                    |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne              |                                           |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                     | -40...+95 °C                              |

Cechy charakterystyczne



- Połączenie lutowane
- 14 pinów
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Przyporządkowanie styków

