


BM8151-0/PG9/YE

Złącze rozbieralne


Złącze żeńskie, M12 × 1, proste



Cechy charakterystyczne

- Kodowanie A
- Żółta obudowa
- Metalowa nakrętka łącząca
- Przepust kablowy 4,0...8,0 mm
- Przekrój poprzeczny styku: 0,25...1,50 mm²
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność z RoHS
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 5-stykowe

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	BM8151-0/PG9/YE
Nr kat.	6936233
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA6, UL 94, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94, Żółty
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	4...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.25...1.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+85 °C
------------------------------	--------------