

TX HMI/Seria PLC

Modul detaşabil

Interfață RS232

TX-RS232



- Modul de extensie detaşabil pentru utilizare cu panourile HMI din seria TX500 și TX700
- Interfață RS232
- Conector mamă SUB-D cu 9 pini
- Cu slot de extensie pentru modul detaşabil

Tip	TX-RS232
Nr. ID	100002599




Date de sistem	
Alimentare sistem	De la HMI

Date de sistem	
Conectoare Fieldbus	1 x 9-pini D-SUB, Conector mamă
Izolare electrică	Nu

Conformitate standard/directivă	
Aprobări și certificări	CE, cULus

Date de sistem	
Dimensiuni (l x L x h)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura mediului	-20...+60 °C
Temperatura de depozitare	-20...+70 °C
Umiditate relativă	5...85 % fără-condens
Clasă de protecție	IP20
material carcasă	Metal
Culoarea carcasei	argintiu
Montare	Pe HMI-urile din seriile TX500 și TX700

Conectare și alocarea pinilor

	<p>Interfață serială Conector mamă, SUB-D, 9-pini</p>	<p>Alocare pini RS232</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	<p>Port pentru modul detașabil Slotul de extindere poate fi folosit pentru un alt modul inserabil. Posibilele combinații de module sunt descrise în manual pentru aceste unități de bază.</p>	