


# TL50HGR

## Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă cu leduri de intensitate mare




### Caracteristici tehnice

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                        | TL50HGR                        |
| Nr. ID                                     | 3014593                        |
| Semnal și afișaj date                      |                                |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led      |
| Funcție                                    | Coloană luminoasă              |
| Tipul de lumină                            | Verde<br>Roșu                  |
| Intensitate reglabilă                      | Nu                             |
| Caracteristici culoare 1                   | Verde, Permanent aprins, 60 lm |
| Caracteristici culoare 2                   | Roșu, Permanent aprins, 32 lm  |
| Caracteristici electrice                   |                                |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 18...30 Vcc                    |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_a$ | ≤ 100 mA                       |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 21...27 Vca                    |
| Curent nominal în c.a.                     | ≤ 100 mA                       |
| Curent max. consumat pe culoare            | 100 mA                         |
| Tip de intrare                             | Bipolar (PNP/NPN)22            |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 10 ms                        |
| Caracteristici Mecanice                    |                                |
| cascadabil                                 | Nu                             |
| Design                                     | Cilindru nefiletat, TL50H      |
| Dimensiuni                                 | Ø 50 x 120.8 mm                |
| Materialul carcasei                        | Plastic, ABS, Negru            |
| Window material                            | Polycarbonat, Difuz            |
| Conexiune electrică                        | Cabluri, 2 m, PVC              |

### Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP67
- Cablu 2 m
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Coloanele luminoase TL50H, în versiunea de înaltă luminozitate, asigură indicatori de stare foarte vizibili și o ghidare clară a utilizatorului prin tot sistemul. Ele se pot compune din leduri colorate diferit și sunt disponibile cu și fără alarmă acustică. Pot fi montate direct pe mașini, în tablou sau în zonele de monitorizare ale liniilor de producție.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

Sunt disponibile 5 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care specifică succesiunea luminilor de jos în sus în tipul de cod al coloanei luminoase.

Exemplu: TL50GYRQ, culori: verde, galben și roșu de jos în sus.


Caracteristici tehnice

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Număr de conductoare | 4             |
| Temperatura mediului | -40...+50 °C  |
| Umiditate relativă   | 0...95 %      |
| Clasă de protecție   | IP67          |
| Teste/Certificări    |               |
| Certificări          | CE, UL listat |

Accesorii


SMB30A 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

