


## S18LGXXP


## Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



## Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M18x1
- Grade de protecție IP67 / IP69K
- Materiale rezistente la UV
- Curent consumat de fiecare led colorat: max. 25 mA
- Monocrom: Verde (CUL 1)
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

## Diagramă de conexiuni



## Principiu de funcționare

Aceste coloane de semnalizare LED cu design robust IP67/IP69K sunt adecvate pentru interior și exterior. Carcasa de plastic este rezistentă la UV. Suprafața ce emite lumină e vizibilă la un unghi de 180° față de suprafața de montare. Starea stinsă unică gri permite o bună identificare, chiar și în lumina soarelui. În funcție de conectare, una din cele trei culori LED este activă pe durata perioadei semnalului de intrare.

## Caracteristici tehnice

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip                                        | S18LGXXP                        |
| Nr. ID                                     | 3020819                         |
| Semnal și afișaj date                      |                                 |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led       |
| Funcție                                    | Spotlight                       |
| Tipul de lumină                            | Verde                           |
| Intensitate reglabilă                      | Nu                              |
| Caracteristici culoare 1                   | Verde, Permanent aprins, 4.1 lm |
| Caracteristici speciale                    | Spălare                         |
| Caracteristici electrice                   |                                 |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 10...30 Vcc                     |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_b$ | ≤ 25 mA                         |
| Curent max. consumat pe culoare            | 25 mA                           |
| Tip de intrare                             | PNP                             |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 1 ms                          |
| Caracteristici Mecanice                    |                                 |
| cascadabil                                 | Nu                              |
| Design                                     | Cilindru filetat, S18L          |
| Dimensiuni                                 | Ø 23.5 x 35.7 mm                |
| Materialul carcasei                        | Plastic, PC, Negru              |
| Window material                            | Policarbonat, Difuz             |
| Conexiune electrică                        | Cabluri, 2 m, PVC               |
| Număr de conductoare                       | 4                               |
| Temperatura mediului                       | -40...+50 °C                    |
| Clasă de protecție                         | IP67<br>IP69                    |

## Caracteristici tehnice

### Teste/Certificări

Certificări

CE, UL listat