


# fibră din plastic fibră bifurcată PBT46U



- Funcționare: mod difuz / în opoziție
- Manșon din polietilenă, flexibil
- Temperatura de funcționare: -30...+70 °C
- Cablu, drept, configurabil
- Manșon terminal pentru senzor, cu filet M6 x 0,75
- Diametru miez fibră optică 1,0 mm
- Lungime totală fibră optică: ± 1829 mm

### Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații la temperaturi ridicate sau în spațiu limitat. Acestea transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.

Tip	PBT46U
Nr. ID	3025967
<b>Date optice</b>	
Funcție	senzor cu mod difuz
????????Tip fibră optică	Plastic
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
Design	Circular
Materialul carcasei	Plastic, PE, Negru
Material izolație exterioară	Polietilenă
Material izolație exterioară	plastic, PE
Diametrul fascicolului	1 mm
Materialul vârfului fibrei optice	Alamă nichelată
Cicluri de îndoire	5000
Rază de îndoire	Ø 25 mm
Temperatura mediului	-30...+85 °C
Maximum de temperatură capăt	70 °C