


FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9

Conector demontabil

Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice


Tip	FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
Nr. ID	6604211
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-B
Număr de pini	5
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic
Filet exterior	M18 × 1
Diametrul exterior al cablului	7...9 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.75 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Ecranare	Da
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	125 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații cu PROFIBUS-DP
- Până la 12 Mbps
- Ecranare cu inel metalic elastic
- Codare B
- Carcasă metalică
- Conectare cu cleme elastice
- 5-pini
- Filet exterior M18x 1, m
- Diametru cablu 7,0 ... 9,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
-----------------------------	--------------