


CABLE 456-225M
cablu PROFIBUS – Izola#ie exterioară din PUR

Caracteristici



- Material izola#ie exterioară: PUR, 2 × 22 AWG
- Culoare izola#ie exterioară: violet
- Certificare UL
- Capăt deschis
- un capăt liber
- Lungime cablu: 225 m

Sec#iune cablu



Caracteristici tehnice

Tip	CABLE 456-225M
Nr. ID	6604294
Număr de pini	2
Cablu	
Protocol de re#ea	PROFIBUS-DP, 456
Diametru cablu	Ø 7.9 mm ±0.30
Lungime cablu	225 m
Man#on cablu	PUR, Purpuriu
Ecranare	Folie din aluminiu, fir din cupru cositorit
Izola#ia conductorului	PE
Sec#iune miez	2 x 0.34 mm ²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Culori fire	GN, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezisten#ă în c.c. (buc#ă)	50 Ω/km
Nom. impedan#ă	150 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	29.53 pF/m
Proprietă#i mecanice #i chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 15 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambientului (mobil)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protec#ie cabluri	Nu

Caracteristici tehnice

Fără halogeni	Nu
Rezistență la UV	Da
Ignifug	Da
Certificări	UL CSA