


TB-8M12-5-10/TXL

Cutie de joncțiuni pentru senzor/actuator pasiv, M12 x 1 – 8-porturi, cu cablu integrat



Caracteristici tehnice

Tip	TB-8M12-5-10/TXL
Nr. ID	6611949
Cutie cu joncțiuni I/O	8, Cu cablu integrat
Carcasă	Plastic, PA, negru
port I/O	M12 x 1
Număr de pini	4+PE
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grup de terminale	Cablu
Diametru cablu	Ø 10.39 mm
Lungime cablu	10 m
Manșon cablu	PUR, Negru
Izolația conductorului	PVC
Sec#iune conductor	16 x 0.32 mm ²
Sec#iune conductor	3x 0.82 mm ²
Culori fire	VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RDBU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEBN, BNGN, GYBN
Culori fire	BN, BU, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	2 A pe contact, curent total 6 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω

Caratteristiche




- Materialul carcasei: Nailon
- Culoare carcasă: neagră
- Grad de protecție IP67
- Conform RoHS
- În conformitate cu CE
- Port I/O (numărul pinilor): 4-pini + PE

Alocare contacte

Conector I/O



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Rezistență directă $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Proprietăți mecanice și chimice

Raza de curbare (instalare fixă) $\geq 5 \times \varnothing$

Raza de curbare (utilizare mobilă) $\geq 15 \times \varnothing$

În staționare $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Conectare

Port/Pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Flanșă M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Cablu	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/Pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
Flanșă M23	9	17	13	2	10	11	18	1
Cablu	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT

Alimentare C1-C8	24V	0V	PE
Flanșă M23	19	6	12
Cablu	BN	BU	GNYE

Pachet de livrare

Dispozitiv	Cantitate	Descriere
Cutii de joncțiuni	1	Cutie de joncțiuni pentru actuator/senzor pasiv
VS-M12-BK	2	Capace pentru conectori mamă M12
KS9/20	9	Etichete

Accesorii

Număr de identificare	Marcare	Descriere
6900196	CK19-0	Conector mamă demontabil M23, 19-pini, drept
6930225	CS19-0	Conector tată demontabil M23, 19-pini, drept
6625616	RKC5T-2-RSC5T/ TXL	Actuator/senzor cablu, mamă M12 - tată M12, drept, 5-pini, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	Capace pentru conectori mamă M12
8015002	KS9/20	Etichete

* Alte lungimi disponibile la cerere