


Conector circular 7/8"


Mamă, drept, configurabil

B4131-0/13.5



- Piuliță metalică
- Rezistent la uleiuri
- Certificare UL
- Terminal cu cleme cu șurub
- 3-pini
- PG13.5 filet exterior
- Mufă cablu 10,0 ... 12,0 mm

Alocare pini



Descriere tip

Număr identificare

B4131-0/13.5

6904720

Conector A

Număr de pini	Conector mamă demontabil, 7/8", Drept
Contacte	3
Suportul contactelor	Alamă, CuZn, Aurit
Corp	Plastic, PBT UL94-V0, Negru
Piuliță/șurub	Plastic, PBT(UL 94 V0), Negru
Filet exterior	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	PG13.5
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	min. 10...12mm
Mod de conectare	0.14...1.5mm ²
Durata de viață din punct de vedere mecanic	Conexiune șurub/clemă
Grad de poluare	> 50 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	3
	IP67, (înșurubate împreună)

Caracteristici electrice la +20 °C

Tensiune nominală	600 V
Curent	12 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^9 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 3 m\Omega$

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului	
În staționare	-25...+85°C

Certificări

UL