


BSV8140-0/9

Conector demontabil

Conector tată M12 × 1, drept




Caracteristici



- 4-pini
- Piuliță din oțel inoxidabil, dreaptă, 4-pini
- Ieșire cablu 4,0...8,0 mm
- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	BSV8140-0/9
Nr. ID	6914537
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	CuZn, CuSnZn,Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat
Etanșare	FKM/FPM
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	4...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.75 mm²
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+90 °C

Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PAConectare fieldbus FOUNDATION

