


EC-FSFD8-0.5/16

Conector tată cu fire, montat în spate



Caracteristici tehnice

Tip	EC-FSFD8-0.5/16
Nr. ID	6934570
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	8
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	8 x 0.25 mm²
Culori fire	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	2 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C

Caracteristici




- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montat în spate
- Conectare prin toroane
- 8-pini
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte



1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Montat în spate



Caracteristici tehnice

Certificări

CE
