

EC-FSFD8-P/16


Conector tată cu contacte imprimate, montat în spate

Caracteristici



- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montat în spate
- Conectare prin contacte imprimate

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	EC-FSFD8-P/16
Nr. ID	6934590
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	8
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Contact imprimat
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	2 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Certificări	CE

Montat în spate

