


# EC-FSDE3-0.5/16

## Conector tată cu fire, montat frontal



### Caracteristici tehnice



|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tip                                         | EC-FSDE3-0.5/16               |
| Nr. ID                                      | 6934622                       |
| Conector A                                  | Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A |
| Număr de pini                               | 3                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, PA GF, Negru         |
| Carcasă cu flanșă                           | o#el INOX, 1.4404 (AISI 316L) |
| Tip de montare                              | montare pe panou frontal      |
| Presetupă                                   | Plastic, NBR                  |
| Filet exterior                              | M16 × 1.5                     |
| Mod de conectare                            | Conexiune cu fire             |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare      |
| Grad de poluare                             | 3                             |
| Tip de protecție                            | IP67, (înșurubate împreună)   |
| Lungime cablu                               | 0.5 m                         |
| Izolația conductorului                      | PVC                           |
| Secțiune miez                               | 3 x 0.34 mm²                  |
| Culori fire                                 | BN, BU, BK                    |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                               |
| Tensiune nominală                           | 250 V                         |
| Curent                                      | 4 A                           |
| Rezistență de izolare                       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω           |
| Rezistență directă                          | ≤ 5 mΩ                        |
| Proprietăți mecanice și chimice             |                               |
| Temperatura mediului (fixă)                 | -30...+90 °C                  |

### Caracteristici




- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu conector
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin toroane
- 3-pini
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

### Alocare contacte



### Montare pe panou frontal



## Caracteristici tehnice

Certificări

CE

---