


# EC-FS3-L/16

## Conector tată cu contacte lipite, montat în față




### Caracteristici



- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montare pe panou frontal
- Conectare prin contacte lipite

### Alocare contacte



### Caracteristici tehnice

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Tip                                         | EC-FS3-L/16                   |
| Nr. ID                                      | 6934635                       |
| Conector A                                  | Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A |
| Număr de pini                               | 3                             |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit            |
| Suportul contactelor                        | Plastic, PA GF, Negru         |
| Carcasă cu flanșă                           | alamă, CuZn, Placat cu nichel |
| Tip de montare                              | montare pe panou frontal      |
| Presetupă                                   | Plastic, NBR                  |
| Filet exterior                              | M16 × 1.5                     |
| Mod de conectare                            | Contact lipit                 |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare      |
| Grad de poluare                             | 3                             |
| Tip de protecție                            | IP67, (înșurubate împreună)   |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                               |
| Tensiune nominală                           | 250 V                         |
| Curent                                      | 4 A                           |
| Rezistență de izolare                       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω           |
| Rezistență directă                          | ≤ 5 mΩ                        |
| Proprietăți mecanice și chimice             |                               |
| Temperatura mediului (fixă)                 | -30...+90 °C                  |
| Certificări                                 | CE                            |

### Montare pe panou frontal

