


EC-FSFD4.5-3/16

Conector tată cu fire, montat în spate



Caracteristici tehnice


Tip	EC-FSFD4.5-3/16
Nr. ID	6935773
Conector A	Tată, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	3 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 0.34 mm²
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C

Caracteristici




- Conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Montat în spate
- Conectare prin toroane
- 5-pini
- Lungimea conductorului multifilar: 3 m

Alocare contacte



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GY

Montat în spate



Caracteristici tehnice

Certificări

CE
