


BMS8151-0/PG9/YE

Conector demontabil

Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice

Tip	BMS8151-0/PG9/YE
Nr. ID	6936232
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA6, UL 94, Negru
Corp	Plastic, PA6 GF, UL 94, Galben
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Presetupă	Plastic, FPM/FKM
Diametrul exterior al cablului	4...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.25...1.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+85 °C

Caracteristici

- Codat-A
- Carcasă galbenă
- Piuliță metalică
- Orificiul pentru cablu 4,0...8,0 mm
- Capacitate terminal 0,25...1,50 mm²
- Grad de protecție IP67
- În conformitate cu RoHS
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 5-pini

Alocare contacte

