


BM8151-0/PG9/YE  
Conector demontabil  
Conector mamă M12 x 1, drept



Caracteristici tehnice

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tip                                          | BM8151-0/PG9/YE                                   |
| Nr. ID                                       | 6936233                                           |
| Conector A                                   | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A                     |
| Număr de pini                                | 5                                                 |
| Contacte                                     | CuZn,Aurit                                        |
| Suportul contactelor                         | Plastic, PA6, UL 94, Negru                        |
| Corp                                         | Plastic, PA6 GF, UL 94, Galben                    |
| Piuliță/șurub                                | Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel |
| Etanșare                                     | Plastic, FPM/FKM                                  |
| Presetupă                                    | Plastic, FPM/FKM                                  |
| Diametrul exterior al cablului               | 4...8 mm                                          |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.25...1.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Mod de conectare                             | Conexiune șurub/clemă                             |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic  | > 100 Cicluri de cuplare                          |
| Tip de protecție                             | IP67, (înșurubate împreună)                       |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                                   |
| Tensiune nominală                            | 60 V                                              |
| Curent                                       | 4 A                                               |
| Rezistență de izolare                        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                               |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                                   |
| Temperatura mediului (fixă)                  | -30...+85 °C                                      |

Caracteristici

- Codat-A
- Carcasă galbenă
- Piuliță metalică
- Orificiul pentru cablu 4,0...8,0 mm
- Capacitate terminal 0,25...1,50 mm<sup>2</sup>
- Grad de protecție IP67
- În conformitate cu RoHS
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 5-pini

Alocare contacte

