


FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M12 × 1, прямой



Технические характеристики


Тип	FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
ID №	6604211
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, В-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, никелированный, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса
Резьбовое уплотнение	M18 × 1
Внешний диаметр кабеля	7 мм...9 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм²
Тип соединения	Зажимное пружинное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Экран	да
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	125 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Характеристики



- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- До 12 Мбит/с
- Экранирование пружинной спиралью
- В-код
- Металлический корпус
- Зажимные клеммы
- 5-контакт.
- Резьба M18 x 1, метр.
- Диаметр кабеля 7.0...9.0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C
-------------------	-----------------