


BS5241-0

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M8 × 1/Ø 8 мм, угловой



Технические характеристики

|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                                                 | BS5241-0                                                |
| ID №                                                | 6901111                                                 |
| Разъем А                                            | Штекерный разъем, M8 × 1, Угловой                       |
| Кол-во контактов                                    | 4                                                       |
| Контакты                                            | Латунь, CuZn, Позолоченные                              |
| Подложка контактов                                  | Пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), Черный                    |
| Ручка                                               | Пластмасса, PBT, Черный                                 |
| Соединительная гайка/винт                           | Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием |
| Резьбовое уплотнение                                | пластмасса, FPM/FKM                                     |
| Резьбовое уплотнение                                | M11 × 0,75                                              |
| Внешний диаметр кабеля                              | 3.5 мм...5 мм                                           |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...0.25 мм²                                         |
| Тип соединения                                      | Контакт под пайку                                       |
| Механический срок службы                            | > 100 Циклы коммутации                                  |
| Класс защиты                                        | IP67, (привинчены друг к другу)                         |
| Электрические характеристики +20 °C                 |                                                         |
| Номинальное напряжение                              | 30 В                                                    |
| Ток                                                 | 4 А                                                     |
| прямое сопротивление                                | ≤ 3 мОм                                                 |
| Механические и химические свойства                  |                                                         |
| в состоянии покоя                                   | -40 °C...+85 °C                                         |
| в движении.....                                     | -40 °C...+85 °C                                         |

Характеристики



- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- Под пайку
- Разборный соединитель
- Механическое соединение M8/Ø 8 мм
- Угловая конструкция
- 4-конт.
- Метр. резьба M11 × 0.75
- Кабельный ввод 3,5...5,0 мм

Назначение контактов

