

EC-FKFDE12-P/16


– фланцевая розетка, печатные контакты, монтаж сзади

Характеристики



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- С задним монтажом
- Соединено через контакты под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                                 | EC-FKFDE12-P/16                                |
| ID №                                | 6934079                                        |
| Разъем A                            | Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка |
| Кол-во контактов                    | 12                                             |
| Контакты                            | Латунь, CuZn, Позолоченные                     |
| Подложка контактов                  | Пластмасса, TPU, Черный                        |
| Уплотнитель                         | Пластмасса, FPM/FKM                            |
| Фланцевый корпус                    | Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)                |
| Тип монтажа                         | Монтаж на системной плате                      |
| Резьбовое уплотнение                | пластмасса, NBR                                |
| Резьбовое уплотнение                | M16 × 1,5                                      |
| Тип соединения                      | Печатный контакт                               |
| Механический срок службы            | > 100 Циклы коммутации                         |
| Степень загрязненности              | 3                                              |
| Класс защиты                        | IP67, (привинчены друг к другу)                |
| Электрические характеристики +20 °C |                                                |
| Номинальное напряжение              | 30 В                                           |
| Ток                                 | 1.5 А                                          |
| сопротивление изоляции              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                           |
| прямое сопротивление                | ≤ 5 мОм                                        |
| Механические и химические свойства  |                                                |
| в состоянии покоя                   | -30 °C...+90 °C                                |
| Сертификаты                         | CE                                             |