

EC-FK12-0.5/16

– фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный МОНТАЖ




Характеристики



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	EC-FK12-0.5/16
ID №	6934164
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	12
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	12 x 0.14 мм ²
Цвета проводов	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
Ток	1.5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом

1)	BN
2)	BU
3)	WH
4)	GN
5)	PK
6)	YE
7)	BK
8)	GY
9)	RD
10)	VT
11)	GY/PK
12)	RD/BU

Технические характеристики

прямое сопротивление $\leq 5 \text{ мОм}$

Механические и химические свойства

в состоянии покоя $-30 \text{ °C} \dots +90 \text{ °C}$

Сертификаты CE