


EC-FSFDE12-0.5/16

– фланцевый соединитель вилка, витые жилы, монтаж сзади



Технические характеристики


|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип                                 | EC-FSFDE12-0.5/16                                    |
| ID №                                | 6934573                                              |
| Разъем А                            | Штекерный разъем, М12 × 1, Прямой, А-Кодировка       |
| Кол-во контактов                    | 12                                                   |
| Контакты                            | Латунь, CuZn, Позолоченные                           |
| Подложка контактов                  | Пластмасса, PA GF, Черный                            |
| Фланцевый корпус                    | Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)                      |
| Тип монтажа                         | Монтаж на системной плате                            |
| Резьбовое уплотнение                | пластмасса, NBR                                      |
| Резьбовое уплотнение                | M16 × 1,5                                            |
| Тип соединения                      | Проводное соединение                                 |
| Механический срок службы            | > 100 Циклы коммутации                               |
| Степень загрязненности              | 3                                                    |
| Класс защиты                        | IP67, (привинчены друг к другу)                      |
| Длина кабеля                        | 0.5 м                                                |
| Изоляция жил                        | PVC (ПВХ)                                            |
| Поперечное сечение проводника       | 12 x 0.14 мм²                                        |
| Цвета проводов                      | BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU |
| Электрические характеристики +20 °C |                                                      |
| Номинальное напряжение              | 30 В                                                 |
| Ток                                 | 1.5 А                                                |
| сопротивление изоляции              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                                 |
| прямое сопротивление                | ≤ 5 мОм                                              |

Характеристики



- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- С задним монтажом
- Присоединение посредством многожильных проводов

Назначение контактов



|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

## Технические характеристики

### Механические и химические свойства

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| в состоянии покоя | -30 °C...+90 °C |
|-------------------|-----------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Сертификаты | CE |
|-------------|----|