


# EC-FSE4-0.5/16

– фланцевая вилка с витыми жилами, фронтальный монтаж



## Технические характеристики



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                                 | EC-FSE4-0.5/16                                 |
| ID №                                | 6934614                                        |
| Разъем А                            | Штекерный разъем, М12 × 1, Прямой, А-Кодировка |
| Кол-во контактов                    | 4                                              |
| Контакты                            | Латунь, CuZn, Позолоченные                     |
| Подложка контактов                  | Пластмасса, PA GF, Черный                      |
| Фланцевый корпус                    | Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)                |
| Тип монтажа                         | Монтаж на передней панели                      |
| Резьбовое уплотнение                | пластмасса, NBR                                |
| Резьбовое уплотнение                | M16 × 1,5                                      |
| Тип соединения                      | Проводное соединение                           |
| Механический срок службы            | > 100 Циклы коммутации                         |
| Степень загрязненности              | 3                                              |
| Класс защиты                        | IP67, (привинчены друг к другу)                |
| Длина кабеля                        | 0.5 м                                          |
| Изоляция жил                        | PVC (ПВХ)                                      |
| Поперечное сечение проводника       | 4 x 0.34 мм²                                   |
| Цвета проводов                      | BN, WH, BU, BK                                 |
| Электрические характеристики +20 °C |                                                |
| Номинальное напряжение              | 250 В                                          |
| Ток                                 | 4 А                                            |
| сопротивление изоляции              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                           |
| прямое сопротивление                | ≤ 5 мОм                                        |

## Характеристики



- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- Монтаж на передней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов

## Назначение контактов



## Технические характеристики

### Механические и химические свойства

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| в состоянии покоя | -30 °C...+90 °C |
|-------------------|-----------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Сертификаты | CE |
|-------------|----|