


EC-FSE8-0.5/16

– фланцевая вилка с витыми жилами, фронтальный монтаж



Технические характеристики


Тип	EC-FSE8-0.5/16
ID №	6934619
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA GF, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1,4404 (AISI 316L)
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.25 мм²
Цвета проводов	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
Ток	2 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Характеристики



- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Корпус фланцевого соединителя из нерж. стали
- Монтаж на передней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов

Назначение контактов



1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
-------------------	-----------------

Сертификаты	CE
-------------	----