

EC-FS5-L/16


– фланцевая розетка с контактами под пайки,  
фронтальный монтаж

Характеристики



- Вилка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Соединено через контакты под пайку

Назначение контактов



Технические характеристики

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                                 | EC-FS5-L/16                                    |
| ID №                                | 6934637                                        |
| Разъем А                            | Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка |
| Кол-во контактов                    | 4+PE                                           |
| Контакты                            | Латунь, CuZn, Позолоченные                     |
| Подложка контактов                  | Пластмасса, PA GF, Черный                      |
| Фланцевый корпус                    | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием            |
| Тип монтажа                         | Монтаж на передней панели                      |
| Резьбовое уплотнение                | пластмасса, NBR                                |
| Резьбовое уплотнение                | M16 × 1,5                                      |
| Тип соединения                      | Контакт под пайку                              |
| Механический срок службы            | > 100 Циклы коммутации                         |
| Степень загрязненности              | 3                                              |
| Класс защиты                        | IP67, (привинчены друг к другу)                |
| Электрические характеристики +20 °C |                                                |
| Номинальное напряжение              | 60 В                                           |
| Ток                                 | 4 А                                            |
| сопротивление изоляции              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                           |
| прямое сопротивление                | ≤ 5 мОм                                        |
| Механические и химические свойства  |                                                |
| в состоянии покоя                   | -30 °C...+90 °C                                |
| Сертификаты                         | CE                                             |