


ESGP4P

M8 x 1 / Ø мм круглый разъем – Ø 8/M8 x 1 мм,  
встроенный разъем, винтовой/защелкивающийся




Характеристики



- Прочный и предварительно смонтированный фланцевый разъем
- 4-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие директиве RoHS
- Печатный контакт

Назначение контактов



Технические характеристики

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Тип                      | ESGP4P                              |
| ID №                     | 6934778                             |
| Разъем А                 | Штекерный разъем, Ø 8 мм            |
| Кол-во контактов         | 4                                   |
| Контакты                 | Металл, CuZn, Позолоченные          |
| Подложка контактов       | Пластмасса, РА, Прозрачный          |
| Фланцевый корпус         | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием |
| Тип соединения           | Печатный контакт                    |
| Механический срок службы | > 100 Циклы коммутации              |
| Степень загрязненности   | 3/2                                 |
| Класс защиты             | IP67, (подключен)                   |
| Номинальное напряжение   | 30 В                                |
| Ток                      | 4 А                                 |
| сопротивление изоляции   | ≥ 10 <sup>9</sup> Ом                |
| в состоянии покоя        | -30 °C...+90 °C                     |