




2-направленные разветвители


T-разветвитель для PROFIBUS, полное экранирование, 12 Мбит/с RKSW-2RSSW45-0002



- T-разветвитель, зеркальный ключ
- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- Возможно прямое соединение нескольких T-разветвителей
- Розетка - Вилка - Вилка, 5-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67



схема



Тип	RKSW-2RSSW45-0002
ID №	6935098
Соединительная коробка вводов/выводов	Т-разветвитель
Корпус	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Разъем А	Штекерный разъем, штекерный - гнездовой разъем, M12 × 1, А-Кодировка
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Фиолетовый
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В	Гнездовой разъем, M12 × 1, А-Кодировка
Кол-во контактов	4 pins
Подложка контактов	Пластик, TPU, Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48ВВ
Ток	0.4АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
В состоянии покоя	-30°C...+90°C

2-направленные разветвители

T-разветвитель для PROFIBUS, полное экранирование, 12 Мбит/с
RKSW-2RSSW45-0002

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Комплект ключей с ограничением по крутящему моменту; рукоятка с регулируемым моментом от 0,4 до 1,0 Нм; комплект ключей с ограничением по крутящему моменту, вилочный ключ на M8 (SW9), вилочный ключ на M12 (SW13), вилочный ключ на M12 (SW14)	