


Аксессуары для полевых шин




Монтажная гнездовая часть соединителя

FSFDW4.54-0.5



- Конструкция: Вилка M12
- Перевернутый ключ, 5-контактов, витой провод 0,5 м
- Монтаж сзади
- Для использования в сетях PROFIBUS-DP

Конфигурация контактов



Тип	FSFDW4.54-0.5
ID №	6935250
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, С многожильным проводом, В-Кодировка
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на системной плате
Резьбовое уплотнение	PG9
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Длина кабеля	0.5 м м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ)
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	5 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	7 x 0.25мм
Цвета проводов	BN, GN, BU, RD, GY
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60BB
Ток	4AA
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30°C...+90°C°C