


BMS8151-0/PG9/YE

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M12 × 1, прямой



Технические характеристики

Тип	BMS8151-0/PG9/YE
ID №	6936232
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA6, UL 94, Черный
Ручка	Пластмасса, PA6 GF, UL 94, Желтый
Соединительная гайка/винт	Цинк, литые под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Внешний диаметр кабеля	4 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.25...1.5 мм²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+85 °C

Характеристики

- А-код
- Желтый корпус
- Металлическая стяжная гайка
- Кабельный ввод 4,0...8,0 мм
- Сечение клеммы 0,25...1,50 мм²
- Класс защиты IP67
- Соответствие требованиям RoHS
- Винтовые клеммы
- А-код
- 5-конт.

Назначение контактов

