



RSS 841-30M

Кабель Industrial Ethernet – Соединительный кабель



Технические характеристики

Тип	RSS 841-30M
ID №	U-30100
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet, 841
Диаметр кабеля	Ø 7.7 мм
Длина кабеля	30 м
Оболочка кабеля	TPE (ТЕРМОПЛАСТИК), Зеленый
Экран	да
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.21 мм²
Цвета проводов	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В




Характеристики




- Ethernet кабель: 8-конт., AWG 24, с экранированием
- Материал оболочки: TPE, цвет: зеленый
- Диаметр оболочки: 7,7 мм
- Для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Прямая вилка M12, 8-конт.
- Длина кабеля: 30 м

Сечение кабеля



Назначение контактов



- 1 = WH/BU
- 2 = WH/BN
- 3 = BN
- 4 = OG
- 5 = WH/GN (TX+)
- 6 = WH/OG (TX+)
- 7 = BU
- 8 = GN

- (RX-)

Технические характеристики

Ток	2 A
ДС устойчивость (петля)	94 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Связанные циклы	≥ 1 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-40 °C...+80 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
Сертификаты	UL
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.