LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Basınca Dayanıklı Doğrusal Konum Sensörü – Analog



Teknik Veriler

Tip	LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Tanıt. no.	100002127
Ölçüm prensibi	Manyetostriktif
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	900 mm
Çözünürlük	16 bit
kör bölge a	30 mm
kör bölge b	63.2 mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.01 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 0.04 % f.s.
Histerezis	≤ 0.026 mm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	8…30 VDC
Dalgalanma U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet (gerilim beslemesi)
Çıkış işlevi	5 pimli, Analog çıkış
Gerilim çıkışı	0.5…4.5 V
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 2 kΩ
Akım tüketimi	24 VDC'de < 60 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Çubuk
Boyutlar	1026.5 mm
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4305 (AISI 303)
Aktif alan malzemesi	paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1

Özellikler

- Hidrolik silindirler için uygundur
- Gömülü muhafaza tasarımı
- Sensör, 340 bar'a (kalıcı) ve 680 bar'a (kısa süreli) kadar basınca dirençlidir
- Ayarlanabilir ölçüm aralığı
- Analog çıkış 0,5…4,5 V
- M12 erkek konektörlü 0,25 m kablo

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

LTE, hidrolik silindirlerde kesin konum kontrolü için optimize edilmiş manyetostriktif bir sensördür.
Mutlak değer sensörü çok dayanıklıdır, kesindir ve aynı zamanda gerilim hatası durumunda ilave sıfırlamaya gerek kalmaması için konum bilgisini kaydeder. Sensörler temassız işlev prensibiyle çalışır. Bu nedenle de aşınmaz ve bakım gerektirmez.

LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151| 22-02-2025 01-57 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Teknik Veriler

Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40…+85 °C
Titreşim direnci	30 Hz (1 mm)
Darbe direnci	100 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68



Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama



Montaj

ISO 6149-1 uyarınca sensörü bağlamak için hidrolik silindirin uç kapağında M18 × 1,5 dişli bir delik bulunmalıdır. Daha fazla bilgi için çalıştırma talimatlarına bakın.

LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151| 22-02-2025 01-57 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Aksesuarlar

STM-AL-R10	6900409

Standart 4 delikli konumlandırma elemanı, malzeme: Alüminyum



CM-R10	6900416

Standart konumlandırma elemanı, hidrolik silindirlerde montaj için uygundur



STS-R10	6900411

Konumlandırma elemanının hidrolik piston çubuğundan ayrılması için ferromanyetik olmayan malzemeden yapılmış standart ara parça



LTE900M-HT10-LU10-P-0.25-H1151| 22-02-2025 01-57 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır