

**LED gösterge
akustik alarm
TL50AQ**

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- M12 x 1 erkek
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlikte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan başa yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiştir.

Tip kodu Ident no.	TL50AQ 3011374
Purpose İşlev Cascadable Tasarım Konektör ataması Gövde malzemesi Window material Kablo Kılıf Malzemesi IP Derecesi Ortam sıcaklığı Relative humidity Onaylar	LED gösterge ışığı kule ışığı hayır Dişsiz silindirik TL50 Plastik, ABS, Siyah Plastic, diffuse PVC IP50 -20...+50 °C 0...95% CE, UL listeli
Çalışma voltajı DC nominal çalışma akımı Çalışma voltajı U _a Çalışma voltajı U _b Tipik yanıt süresi Elektriksel bağlantı	18...30 VDC ≤ 45 mA ≥ 21 VAC ≤ 27 VAC < 10 msn Konektörler, M12 x 1
Dimmable Beeper sound Volume	hayır Sürekli ton 92 dB

LED gösterge akustik alarm TL50AQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	