


# plastik fiber çatalı fiber PBT46UHF



- İşletme: yayınlık/karşı modu
- Polietilen kılıf, esnek
- Çalışma sıcaklığı: -30...+70 °C
- DURA-BEND kablo, yüksek düzeyde esnek, çok çekirdekli, özelleştirilebilir
- Prob için uç manşon, M6 x 0,75 dişli
- Optik fiber, çekirdek çapı 1,0 mm
- Optik fiber toplam uzunluk: ± 1829 mm

## İşlevsel prensip

Cam veya plastik fiberler, yüksek sıcaklık uygulamaları ve sınırlı alanlar için optimum tercihtir. Bunlar, ışığı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı moduyla algılama için ayrı fiberler kullanılırken, ışığı geri yansıtma veya yayınlık moduyla çalışma için çatalı fiberler uygundur.

Tip	PBT46UHF
Tanit. no.	3051784
<b>Optik veriler</b>	
İşlev	cisimden yansımali sensör
Fiber-optic type	Plastik
<b>Mekanik veriler</b>	
Tasarım	Dairesel
Gövde malzemesi	Plastik, PE, Siyah
Kılıf malzemesi	Polietilen
Kılıf malzemesi	plastic, PE
Bundle diameter	1 mm
Fiber optik uç malzemesi	Nikel kaplamalı pirinç
Bükme döngüleri	1000
Bükme yarıçapı	Ø 2 mm
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
Maks. sıcaklık tepe noktası	70 °C