

**LED gösterge
kule ışığı
TL50AOS3Q**

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, darbeli ton maks. 99 dB

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlikte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve efflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.

Tip kodu Ident no.	TL50AOS3Q 3086739
Purpose İşlev Cascadable Tasarım Konektör ataması Gövde malzemesi Window material Kablo Kılıf Malzemesi IP Derecesi Ortam sıcaklığı Relative humidity Onaylar	LED gösterge ışığı kule ışığı hayır Dışsız silindirik TL50 Plastik, ABS, Siyah Plastic, diffuse PVC IP67 -20...+50 °C 0...95% CE, UL listeli
Çalışma voltajı DC nominal çalışma akımı Çalışma voltajı U _s Çalışma voltajı U _a Tipik yanıt süresi Elektriksel bağlantı	18...30 VDC ≤ 45 mA ≥ 21 VAC ≤ 27 VAC < 10 msn Konektörler, M12 x 1
Dimmable Beeper sound Volume	hayır Darbeli 99 dB