


# SLLCE23-1820P8

## Makine Güvenliği – Güvenlik ışığı ekranı Basamaklandırılabilir Verici




### Teknik Veriler

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tip                      | SLLCE23-1820P8                   |
| Tanıt. no.               | 3089182                          |
| <b>Optik veriler</b>     |                                  |
| İşlev                    | Işık perdesi                     |
| Işık tipi                | IR                               |
| Optik çözünürlük         | 23 mm                            |
| Mesafe                   | 100...12000 mm                   |
| Tarama alanı             | 1820 mm                          |
| Huzme sayısı             | 104                              |
| Sessiz işlevi ile        | hayır                            |
| Tarama Kodu              | Ayarlanabilir                    |
| <b>Elektrik verileri</b> |                                  |
| Çalışma voltajı          | 20.4...27.6 VDC                  |
| DC nominal çalışma akımı | ≤ 27 mA                          |
| Kısa devre koruması      | evet                             |
| Ters kutup koruması      | evet                             |
| Tipik yanıt süresi       | < 26.9 msn                       |
| Körleme fonksiyonu       | evet                             |
| <b>Mekanik veriler</b>   |                                  |
| Tasarım                  | Dikdörtgen, EZ Ekran LS          |
| Boyutlar                 | 45 x 36 x 1825 mm                |
| Gövde malzemesi          | Metal, AL, Sarı polyester        |
| Lens                     | akrilik, Plastik                 |
| Cascadable               | evet                             |
| Elektriksel bağlantı     | Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.3 m |
| Çekirdek sayısı          | 8                                |

### Özellikler

- Dayanıklı gövde
- Koruma sınıfı IP67
- Durum ve hata göstergesi için teşhis ekranı
- Tarama alanı L: 1820 mm
- Optik Hizalama yardımı
- Kör nokta yok
- Mesafe: 0,1...12 m
- Çözünürlük: 23 mm
- Çalışma gerilimi: 24 VDC
- Otomatik basamaklı yapılandırma
- IEC 61496-1 ve 61496-2'ye göre güvenlik ışığı ekranı tip 4
- EN ISO 13849-1'e göre kategori 4 Ple
- IEC 61508 SIL 3'e göre SIL 3 ve IEC 62061'e göre CL3
- IEC 61496-1 uyarınca darbeye ve titreşime karşı dirençli

### Kablo bağlantı şeması



### İşlevsel prensip

1,8 m'ye varan uzunluklarda ve 14, 23 ya da 40 mm çözünürlükte, fazladan kontak çıkışına sahip kendini izleyen güvenlik ışığı ekranları mevcuttur. Cihazlar tek tek veya çift halinde alınabilir ve optik olarak senkronize edilir - transmitter ile alıcı arasında

## Teknik Veriler

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Çekirdek kesiti  | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Ortam sıcaklığı  | -20...+55 °C                                                          |
| IP Derecesi      | IP65<br>IP67                                                          |
| Testler/onaylar  |                                                                       |
| Titreşim direnci | 10–55 Hz at 0.35 mm                                                   |
| Darbe testi      | 10 g at 16 ms (6000 cycles)                                           |
| Onaylar          | EN ISO 13849-1:2008'e göre CE, cULus,<br>PL e, IEC 61508'e göre SIL 3 |

fiziksel bağlantıya gerek yoktur. Basamaklı sürümler için ilave yapılandırmaya gerek yoktur. Ayarlamalar otomatik olarak yapılır. Her uzunluk ve çözünürlükte en fazla 4 çift birbirlerine bağlanabilir. Her alıcının ikili taraması; EMI, radyo dalgası, ortam veya stroboskop ışıkları ve kaynak kıvılcımlarına karşı bağışıklık sağlar. Alıcıların hiçbirinde yeniden başlatma kilidi yoktur - otomatik yeniden başlatma uygulanır. Gerekirse ayrı ayrı huzmeler gizlenebilir. Dayanıklı ve sızdırmaz gövde endüstriyel kullanım için idealdir. Gerekmesi halinde, teşhis ekranı üzerinden durum ve hata kodu okunabilir. LED'ler, kolay montaj için her sektörün düzgün hizalamasını gösterir.