


FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9

Sahada montajı yapılabilir konektör

Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9
Tanıt. no.	6604211
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik
Screw-in thread	M18 × 1
External diameter of the cable	7...9 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Koruma	evet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	125 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C

Özellikler



- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- 12 Mbps'ye kadar
- Iris yayı bağlantısı üzerinden koruma
- B kodlama
- Metal gövde
- Tension spring connection
- 5-pin
- M18 × 1 metric screw-in thread
- Cable diameter 7.0...9.0 mm

Kontak ataması

