


FCI-D10A4P-LIX-H1141/A

Akış sensörü – Entegre işlemcisi bulunan iç hat sensörü




Teknik Veriler

Tanıt. no.	6870639
Tip	FCI-D10A4P-LIX-H1141/A
Montaj koşulları	İç hat sensörü
Air Operating Range	0.5...40 m/sn
Bekleme süresi	10...30 sn
Ayarlama süresi	10...20 sn
Sıcaklık gradyanı	≤ 20 K/dk
Ortam sıcaklığı	0...+80 °C
Ortam sıcaklığı	0...+60 °C
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	21.6...26.4 VDC
Akım tüketimi	≤ 50 mA
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Akım çıkışı	4...20 mA
Load	200...500 Ω
IP Derecesi	IP67
Mekanik veriler	
Tasarım	İç hat
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Sensor material	paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316Ti)
Gövde somunu maks. sıkma torku	30 Nm
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Basınç dayanımı	20 bar
İşlem bağlantısı	G 1/4 inç
Flow state display	LED zinciri, kırmızı (1x), yeşil (5x)

Özellikler


- Gaz ortam için akış sensörü
- Kalorimetrik prensip
- Potansiyometre ile ayar
- LED bandı
- İşletme aralığı 0,5...40 m/sn
- DC 3 telli, 21,6...26,4 VDC
- 4...20 mA analog çıkış
- Konektör ekipmanı, M12 × 1

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

İç hat sensörlerinin fonksiyonu, termodinamik prensibine dayanmaktadır. Isı, bir ölçüm tüpü içinde üretilir ve akan ortam tarafından absorbe edilir. Böylece aktarılan ısı kaybı, akış hızının bir ölçümü olur. TURCK'un aşınmaz akış sensörleri, gaz ve sıvı ortam akışını güvenilir bir şekilde izler. Düşük basınç düşüşü ve akış hızı değişikliklerine hızlı yanıt verme, bu cihazların olağanüstü özellikleridir.



Teknik Veriler

LED ekran

kırmızı = 4 mA
1x yeşil > 4 mA
2x yeşil > 8 mA
3x yeşil > 12 mA
4x yeşil > 16 mA
5x yeşil = 20 mA

Testler/onaylar

Onaylar

cULus

UL kayıt numarası

E210608