


7/8" Round Connector
Field wireable, female connector, straight
B4131-0/13.5


TURCK

Industrial
Automation



- Metal coupling nut
- Oil-resistant
- UL approval
- Screw-clamp terminal
- 3-pin
- PG13.5 screw-in thread
- Cable feedthrough 10.0...12.0 mm

Pim Atama



Tip kodu	B4131-0/13.5
İdent no.	6904720
Konektör A	Kablo montaj, dişi, 7/8", Düz
Pim sayısı	3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PBT UL94-V0, siyah
Connector body	plastik, PBT(UL 94 V0), siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Screw-in thread	PG13.5
External diameter of the cable	min. 10...12mm
Core cross-section/Clamping ability	0.14...1.5mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, (birbirine vidalanmış)

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal voltaj [U _{max}]	600 V
İzin verilen akım şiddeti	12 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 3 mΩ

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı	
Stationary	-25...+85°C

Onaylar	UL
----------------	----