


B5241-0

Sahada montajı yapılabilir konektör
Dişi konektör M8 × 1/Ø 8 mm, açılı



Teknik Veriler

Tip	B5241-0
Tanıt. no.	6904815
Konektör A	Dişi, M8 × 1, Açılı
Pim sayısı	4
Kontaklar	Bronz, CuSn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 66 (UL 94 HB), Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	Neoprene
Screw-in thread seal	Plastic, FPM/FKM
Screw-in thread	M11 × 0,75
External diameter of the cable	3.5...5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.25 mm ²
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	4 A
İletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler



- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Lötanschluss
- 4-polig
- metr. Vidalı diş M11 × 0,75
- Kablo beslemesi 3,5...5,0 mm

Kontak ataması

