


# B5141-0

Sahada montajı yapılabilir konektör  
Dişi konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz



## Teknik Veriler

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tip                                    | B5141-0                                 |
| Tanıt. no.                             | 6904915                                 |
| Konektör A                             | Dişi, M8 × 1, Düz                       |
| Pim sayısı                             | 4                                       |
| Kontaklar                              | Bronz,CuSn,Altın kaplama                |
| Contact carriers                       | plastik, PA, Siyah                      |
| Connector body                         | plastik, PBT, Siyah                     |
| Kaplin somunu/vidası                   | Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama |
| Seal                                   | plastik, Neoprene                       |
| Screw-in thread seal                   | Plastic                                 |
| Screw-in thread                        | M11 × 0,75                              |
| External diameter of the cable         | 3.5...5 mm                              |
| Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti   | 0.14...0.25 mm <sup>2</sup>             |
| Connection mode                        | Lehim kontak                            |
| Koruma tipi                            | IP67, (birbirine vidalanmış)            |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                         |
| Nominal gerilim                        | 30 V                                    |
| Akım                                   | 4 A                                     |
| İletim direnci                         | ≤ 3 mΩ                                  |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                         |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+85 °C                            |
| Onaylar                                | cULus geçerliliği bulunur               |

## Özellikler



- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Lötanschluss
- 4 pimli
- metr. Vidalı diş M11 × 0,75
- Kablo beslemesi 3,5...5,0 mm

## Kontak ataması

