


EC-FK12-L/16

Lehim kontaklı dişi flanş, önden montajlı




Özellikler



- M12 x 1 dişi priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Lehim kontaklarla bağlanmış

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	EC-FK12-L/16
Tanıt. no.	6934634
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	12
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 x 1,5
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	1.5 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

Ön panel montajı

