


# EC-FSE12-L/16

## Lehim kontaklı erkek priz, önden montajlı




### Özellikler



- M12 x 1 erkek priz
- Koruma sınıfı IP67
- Paslanmaz çelik priz gövdesi
- Ön panel montajı
- Lehim kontaklarla bağlanmış

### Kontak ataması



### Teknik Veriler

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Tip                                    | EC-FSE12-L/16                       |
| Tanıt. no.                             | 6934644                             |
| Konektör A                             | Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu        |
| Pim sayısı                             | 12                                  |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama         |
| Contact carriers                       | plastik, PA GF, Siyah               |
| Flange housing                         | Stainless Steel, 1.4404 (AISI 316L) |
| Mounting type                          | front panel mounting                |
| Screw-in thread seal                   | Plastic, NBR                        |
| Screw-in thread                        | M16 × 1,5                           |
| Connection mode                        | Lehim kontak                        |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri             |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                   |
| Koruma tipi                            | IP67, (birbirine vidalanmış)        |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                     |
| Nominal gerilim                        | 30 V                                |
| Akım                                   | 1.5 A                               |
| Insulation resistance                  | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| İletim direnci                         | ≤ 5 mΩ                              |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                     |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -30...+90 °C                        |
| Onaylar                                | CE                                  |

### Ön panel montajı

