


PFS4-0.2

– Bükülü Telli Erkek Flanş, Önden Montajlı



Özellikler



- robust and pre-assembled round connector
- Degree of protection IP67
- with 0.2 m litz wire
- also available with other litz wire lengths
- Bükülü tel uzunluğu: 0,2 m

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	PFS4-0.2
Tanıt. no.	6934788
Konektör A	Erkek, Ø 8 mm, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M8 x 0,5
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Cable length	0.2 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.25 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	14 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Kablo Bağlantı Şeması

