

FSDW4.54-0.5

Fieldbus sistemleri için aksesuarlar – Montaj prizi

Özellikler




- Tip: M12 erkek
- 5 pimli
- PG9 montaj dişi
- Ters anahtarlanmış, 5 pimli, örgü 0,5 m
- Öne monte
- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Kontak ataması





Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama



Ön panel montajı



Teknik Veriler

Tip	FSDW4.54-0.5
Tanit. no.	6935716
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FKM/FPM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	PG9
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alanı	5 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	7 x 0.25 mm
Kablo damarı renkleri	BN, GN, BU, RD, GY
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit) -30...+90 °C