


BM8151-0/PG9/YE


Sahada montajı yapılabilir konektör
Dişi konektör, M12 × 1, düz



Özellikler

- A kodlama
- Sarı gövde
- Metal kaplin somunu
- Kablo beslemesi 4,0...8,0 mm
- Terminal kapasitesi 0,25...1,50 mm²
- Koruma sınıfı IP67
- RoHS uyumlu
- Screw-clamp terminal
- A kodlama
- 5 pimli

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	BM8151-0/PG9/YE
Tanıt. no.	6936233
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA6, UL 94, Siyah
Connector body	plastik, PA6 GF, UL 94, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread seal	Plastic, FPM/FKM
External diameter of the cable	4...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25...1.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+85 °C